



Βεβαίωση εδαφοθερμάνσεων



Εδαφοθερμάνσεις εδαφοθερμάνσεων

Οι εδαφοθερμάνσεις είναι συστήματα που χρησιμοποιούνται για την θέρμανση των χώρων. Είναι αποτελεσματικά και οικονομικά, καθώς μεταφέρουν τη θερμότητα απευθείας στο πάτωμα, μειώνοντας τις απώλειες.

Οι εδαφοθερμάνσεις είναι διαθέσιμες σε διάφορα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των οροφωτών, των τοιχωμάτων και των οροφωτών. Η επιλογή του σωστού μοντέλου εξαρτάται από τον χώρο που θερμαίνεται και τον τύπο του πατώματος.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις εδαφοθερμάνσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο πωλητή μας. Θα είμαστε χαρούμενοι να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το καλύτερο σύστημα για τις ανάγκες σας.

- Ηλεκτρικές εδαφοθερμάνσεις
- Υδραυλικές εδαφοθερμάνσεις
- Εδαφοθερμάνσεις με αντλία θερμότητας
- Εδαφοθερμάνσεις με λέιζερ
- Εδαφοθερμάνσεις με ακουστική ενέργεια
- Εδαφοθερμάνσεις με ηλιακή ενέργεια

Technische specificaties (Algemeen)

- Kartonnen basis
 - Silicone verwarmingsdraad
 - Afgewerkt met aluminiumfolie
 - Afmetingen: volgens aanvraag van de klant
 - Vermogen: Tot 1400W/m²
 - Spanning: Tot 440V
 - Thermostaat: Tot 70°C (vast)
 - Begrenzer: Tot 80°C (vast)
 - Beschermingsgraad: IP30 of IP54
 - Voedingskabel met connector: op verzoek van de klant
 - Waarschuwingsetiket en traceerticket
- Optioneel:**
- Versterking om gewicht te dragen (IBC)
 - Aluminium afwerking aan beide zijden (IP54) (IBC)

BIB

Voor de opwarming van producten in Bag-in-Box verpakkingen hebben wij nu een aluminium verwarmingsmat PCA voor eenmalig gebruik ontwikkeld.

Technische specificaties(BIB)

- Afmetingen: 1000 x 1000 mm
- Vermogen: 1025W bij 230V
- Thermostaat 50°C - Begrenzer: 60°C
- Beschermingsgraad: IP30
- Afgewerkt met aluminium aan boven- en zijanten
- Standaard voedingskabel met connector
- Waarschuwingslabel en traceerlabel

De voordelen van BIB:

- Snel en eenvoudig te installeren
- Lage prijs
- CE goedgekeurd
- Verschillende ontwerpen mogelijk



IBC

Voor het opwarmen van producten in IBC-containers hebben we een aluminium verwarmingsmat PCA voor eenmalig gebruik ontwikkeld.

Technische specificaties(IBC)

- Versterkt
- Afmetingen: 1120 x 930 mm
- Vermogen: 1400W bij 230V
- Thermostaat 60°C - Begrenzer: 70°C
- Beschermingsgraad: IP54
- Rondom afgewerkt met aluminium
- Standaard voedingskabel met connector
- Waarschuwingsetiket en traceeretiket

De voordelen van IBC:

- Snel en eenvoudig te installeren
- Lage prijs
- Versterkt om het gewicht van de IBC te dragen
- Waterbestendig
- CE goedgekeurd
- Diverse ontwerpen mogelijk

